

# CABINA DE PINTURA FILTROS SECOS

	Medidas exteriores			Medidas útiles			Extracción			Luz	
	Alto	Ancho	Profundo	Alto	Ancho	Profundo	Nº	Caudal unitario	Kw total	Diam.	Pantalla 2x36w
<b>CSC-2000</b>	3.305	2.080	2.440	2.500	2.000	1.600	1	9.000	1,1	450	1
<b>CSC-3000</b>	3.388	3.080	2.440	2.500	3.000	1.600	1	12.000	1,5	500	1
<b>CSC-4000</b>	3.430	4.080	2.440	2.500	4.000	1.600	1	17.000	3	550	2
<b>CSC-5000</b>	3.305	5.080	2.440	2.500	5.000	1.600	2	18.000	2,2	450	2
<b>CSC-6000</b>	3.348	6.080	2.440	2.500	6.000	1.600	2	24.000	3	500	3
<b>CSC-8000</b>	3.388	8.080	2.440	2.500	8.000	1.600	2	34.000	6	550	3

Ventilador centrífugo media presión con Certificado ATEX, categoría 2, para atmósferas explosivas:

	Medidas exteriores			Medidas útiles			Extracción			Luz	
	Alto	Ancho	Profundo	Alto	Ancho	Profundo	Nº	Caudal unitario	Kw total	Diam.	Pantalla 2x36w
<b>CSH-2000</b>	2.990	2.080	2.440	2.500	2.000	1.600	1	11.300	0,55	550	1
<b>CSH-3000</b>	2.990	3.080	2.440	2.500	3.000	1.600	1	14.500	1,1	550	1
<b>CSH-4000</b>	3.090	4.080	2.440	2.500	4.000	1.600	1	22.500	1,5	700	2
<b>CSH-5000</b>	2.990	5.080	2.440	2.500	5.000	1.600	2	24.400	1,5	550	2
<b>CSH-6000</b>	2.990	6.080	2.440	2.500	6.000	1.600	2	29.000	2,2	550	3
<b>CSH-8000</b>	3.090	8.080	2.440	2.500	8.000	1.600	2	45.000	3	700	3

Ventilador helicoidal con Certificado ATEX, categoría 2, para atmósferas explosivas:

## Ventilador Centrífugo

Certificado ATEX categoría 2 para atmosferas explosivas  
Con turbina a reacción  
Incluida trampilla de inspección



## Ventilador helicoidal

Certificado ATEX categoría 2 para atmosferas explosivas  
Hélice accionada a transmisión  
Con apertura envolvente 180°



## Características técnicas

Filtro Cartón Kraft plegado capacidad retención overspray 15 kg / m2. (Disolvente o Base agua)

Estructura en panel sándwich poliuretano espesor 40 mm liso por ambas caras


Incluidos 3 mts. conducto extracción con registro toma de muestras y sombrerete/boca flauta por cada ventilador



Armario electrico protección IP-66

Presostato para perdida de presión del filtro.

Electrovalvula para corte de aire de la pistola



Luminaria hermética con luna de vidrio y autoventilada por la parte superior

